



磐亞股份有限公司

PAN ASIA CHEMICAL CORPORATION

100台北市中正區新生南路一段50號11樓

11F, No. 50, Sec. 1, Hsin Sheng South Rd., Taipei, 100 Taiwan

Tel:+886-2-2351-1212 Fax:+886-2-2396-2946 <http://www.pacc.com.tw> E-mail:paccsale@pacc.com.tw

SPECIFICATION

品名 (trade name)	PANNOX PEG 600S
CTFA name	聚乙二醇 polyethylene glycol
外觀 appearance	無色透明液體 transparence colorless liquid
PH(5% aq)	5.5~7.5
含水量 water content %	0.5 max
色度 color(apha)	40 max
氫氧價 OHV(mg KOH/g)	178 ~ 196
平均分子量 average molecular weight	570~630
參考資料 reference	
酸價 acid value(mg KOH/g)	0.1 max
鉀離子含量 potassium ion contant(ppm)	10 max
閃火點 flash point(°C)	> 200
包裝 packing	230 kg /iron drum

用途 Applications :

造紙業潤濕劑及分散劑，橡膠業離型劑，化粧品及製藥業及木材保濕劑、PU 合成、酯化原料。

It is used for wetting agent in paper industry and excellent lubricant and mold releasing agent in rubber. It also extensively used in cosmetic . pharmacy and timber for keep moisture. PU synthetic .Besides , as the PU synthetic and esterification materials .